

	1003	signalgelb
	1004	goldgelb
	1006	maisgelb
	1007	narzissen-gelb
	1015	hell-eifenbein
	1018	zinkgelb
	1021	raps-gelb
	1023	verkehrsgelb
	2000	orange
	2002	blutoranger

	2004	reinorange
	2011	tieforange
	3000	feuerrot
	3002	karmine-rot
	3009	oxidrot
	3020	verkehrs-rot
	3028	tonnen-rot
	5002	ultramarin-blau
	5007	brilliant-blau
	5010	enzian-blau

	5012	lichtblau
	5015	himmel-blau
	6005	moosgrün
	6011	lindgrün
	6018	gelbgrün
	6037	tonnengrün
	7001	silbergrün
	7011	dunkelgrün
	7016	anthrazit-grau
	7023	betongrau

	7031	blaugrau
	7032	kieselgrau
	7035	lichtgrau
	8016	mahagoni-braun
	9005	tief-schwarz
	9002	grauweiß
	9006	weißsalu
	9010	reinweiß

	9016	verkehrs-weiß
	9011	graphit-schwarz
	MB 3575	ochsenblut
	MB 7350	novagrau
	MB 9147	arktikweiß
	IC-105	chassisrot
	IC-444	chassisgrau
	DB601	glimmer-grün
	DB701	glimmer-grau
	DB703	glimmer-anthrazit

	BK096	glitzer-silber
	BK610	naturgrün
	BK084	kupfer
	rot	kubota-rot
	grau	volvo-BM grau
	gelb	volvo-BM gelb
	orange	atlas-orange
	gelb	caterpillar-gelb
	gelb	liebherr-gelb
	gelb	komatsu-gelb
	1016	schwefelgelb

Vielfalt ab Lager - weitere Farbtöne auf Bestellung

In diesen Farbtönen ist Brantho-Kornux „3 in 1“ ab Herstellerlager lieferbar (Gebindegrößen lt. Preisliste). Andere Farbtöne sind ab 25/30 ltr. Mindestproduktionsmenge innerhalb weniger Tage lieferbar. Ein Teil dieser Farbtöne ist in anderen Sorten ab Lager lieferbar (gemäß Preisliste).

Die beliebteste Sorte unserer Kunden:

Brantho-Korrux „3 in 1“

seidenglänzender Grund- und Fertiganstrich für alle Metalle

- ☛ **haftfest**
auf schwierigen Untergründen
- ☛ **rostschützend**
auch auf Flugrost
- ☛ **umseitige Farbtöne**
ab Lager lieferbar
- ☛ **hohe Deckkraft**
hohe Ergiebigkeit je Liter
- ☛ **schnelle Antrocknung**
jederzeit überstreichbar
- ☛ **füllkräftig**
hohe Schichtdicken je Arbeitsgang
- ☛ **langjähriger Schutz**
gute Kantendeckung

- ☛ **erfolgreich geprüft**
z.B. durch TÜV, DB, IKS, MPA
- ☛ **praxisbewährt**
auf über 50 Millionen Quadratmetern
- ☛ **wirtschaftlich**
besonders einfach zu verarbeiten
- ☛ **zukunftsicher**
High-Solid, VOC < 400 g/l
- ☛ zum streichen, rollen, spritzen bei -10° C - +30° C
- ☛ geringe Laufnasenneigung, gute Untergrundbenetzung

Wirtschaftliche Vorteile:

- ☛ reduzierter Arbeitsaufwand durch die sehr hohe Deckkraft
- ☛ reduzierter Farbverbrauch durch hohen Festkörperanteil
- ☛ lange Haltbarkeit durch hochwertigen Korrosionsschutz
- ☛ weniger behördliche Auflagen durch optimale Umweltverträglichkeit

Die wichtigsten Brantho-Korrux-Sorten:

- ☛ **Brantho-Korrux „nitrofest“**
Grundierung und Füller für Eisen- und Stahluntergründe, schnelltrocknend. 18 Farbtöne ab Lager lieferbar.
- ☛ **Brantho-Korrux „ecobase“**
fast lösemittelfrei, sehr geruchsarm, schnelle Trocknung.
- ☛ **Brantho-Korrux „2-Kompo“**
haftfest auf allen Metalluntergründen, seidenglänzend, kurze Trockenzeiten ab 20° C, für alle Decklacke geeignet.
- ☛ **Branth's Robust-Lack**
sehr elastischer glänzender und füllkräftiger Lack, schnelle Antrocknung, kompatibel mit „3 in 1“.

Bewährte Praxis:

Eine satte Schicht Brantho-Korrux „3in1“ ist bereits so dick, dass sie bei mäßiger Korrosionsbelastung einen guten Korrosionsschutz sicherstellt.

Zwei satte Schichten Brantho-Korrux „3in1“ sichern bei starken Korrosionsbelastungen Schutzdauern bis 15 Jahre, bei normaler Industrieatmosphäre über 15 Jahre.

Drei satte Schichten Brantho-Korrux „3in1“ bieten bei größten atmosphärischen Korrosionsbelastungen die höchstmögliche Schutzdauer von über 15 Jahren.

1 ½ Farbschichten Brantho-Korrux „3in1“ sind die erfolgreiche Arbeitsweise vieler Kunden (z.B. Ecken, Kanten, Schweißnähte usw. vorarbeiten, danach alle Flächen komplett beschichten).

Technische Daten (Auszug):

Rechnerische Ergiebigkeit bei 30 µ Schichtdicke: 17,3 m²/ltr.; praktische Ergiebigkeit mit Verlusten bei 80 µ: 5-6 m²/ltr. Verarbeitungs-/ Trocknungstemperatur: -10° C bis +30° C.

staubtrocken: 20-30 Min.; griffest/ überlackierbar: 1-2 Std.; stapelbar/ verpackbar: ca 3 Tage, schichtdickenabhängig. 3in1 kann jederzeit ohne anzuschleifen mit sich selbst überarbeitet werden.



Überzeugende Eigenschaften



haftfest



elastisch



universell



deckkräftig



rostschutz



praxisgerecht

Farbtonkarte Brantho-Korrux 3in1 Rostschutzfarbe • Metallschutzfarbe • Instandhaltungsfarbe

BRANTH-CHEMIE
A.V. Branth
gegr. 1887
Glinde/Hamburg

Branth-Chemie A.V. Branth KG
Postfach 11 07 - 21503 Glinde
Telefon: 040 - 369740 - 0
Telefax: 040 - 367148
Postmaster@Branth-Chemie.de
www.Rostschutzfarbe.de

11/18